

Допуски на размеры анилоксового вала

Параллельность

ширина	допуск
до 500 mm	0,00
до 1000 mm	0,00
до 1350 mm	0,01
до 1550 mm	0,01
до 1750 mm	0,01
до 2700 mm	0,02

TIR (Total Indicated Run out)

ширина	допуск
до 500	0,00
до 1000	0,00
До 1350	0,01
до 1550	0,01
до 1750	0,01
до 2000	0,01
до 2350	0,01
до 2700	0,01

Диаметр

(Fertigung nach Zylinderzeichnung)

	допуск		Ballen
до 120 mm	$\pm 0,010$	Ширина печати	0-1300 mm
свыше 120 mm	$\pm 0,020$	Ширина печати	0-1300 mm

Толщина стенки слива

диаметр	Рекомендованная толщина		
		LB/Steel	Aluminium
50 mm до 100 mm	13-15mm	7- 9mm	чертеж
100 mm до 200 mm	16-20mm	10-12mm	чертеж
свыше 200 mm	Только согласно чертежа		чертеж

Допуски на параметры гравировки

Глубина ячейки

Глубина ячейки	допуск
5 μ	± 1,0 μ
10 μ	± 1,0 μ
15 μ	± 2,0 μ
до 20 μ	± 2,0 μ
до 30 μ	± 2,0 μ
до 40 μ	± 2,0 μ
до 50 μ	± 3,0 μ
до 60 μ	± 3,0 μ
до 70 μ	± 4,0 μ

Объем ячейки

линиатура [l/cm]	допуск.
60 – 80	± 1,0 cm ³ /m ²
100 – 120	± 1,0 cm ³ /m ²
140 – 160	± 0,8 cm ³ /m ²
180 – 210	± 0,5 cm ³ /m ²
220 – 240	± 0,4 cm ³ /m ²
255 – 285	± 0,4 cm ³ /m ²
300 – 400	± 0,3 cm ³ /m ²
500	± 0,3 cm ³ /m ²

Контактная информация

Kurt Zecher GmbH (Germany)

Görlitzer Str. 2
D-33098 Paderborn
Tel. +49/5251/1746-0
Fax. +49/5251/1746-20
www.zecher.com
contact@zecher.com

Kurt Zecher GmbH (Россия)

Москва, Сибирский проезд, 2
корп. 27, офис 316
Тел./факс: +7 (495) 775-03-77
kuznetsov@zecher.com
zecher.russia@gmail.com - для говорящих на русском языке